

SERIE 4000 | **VS-UVC4020DMV-LT**

1920(H)×1080(V), 2MP

TELECAMERA

Telecamera di videosorveglianza VulTech® VS-UVC4020DMV-LT per uso interno/esterno.

Sensore 1/2,9" 2 Mpx - Lente 2,8 - 12 mm varifocale - 24 pcs LED IR SMD 30 m.

Tecnologia 4-in-1: AHD, TVI, CVI, CVBS. La telecamera potrà essere montata su qualsiasi UVR o DVR compatibile con almeno una di queste tecnologie.

Risoluzione in Full-HD (1920x1080) per immagini perfettamente distinte.

*La compatibilità con le tecnologie TVI e CVI è garantita con UVR VulTech Security e dei principali produttori (HikVision e Dahua).

SERIE 4000 | VS-UVC4020DMV-LT

CAMERA

Sensore	1/2.9" CMOS
Pixel effettivi	1920(H)×1080(V), 2MP
Sensibilità	0,01 Lux @F1.6 - 0 Lux IR ON
Velocità otturatore elettronico	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50000s
IR Led	24Pcs IR LEDs SMD Ø 14 mm - 850 nm
Portata IR	30 Mt
SMART IR	Auto / Manuale

LENTE

Ottica	2,8 - 12 mm
Tipo lente	Ottica varifocale manuale
Angolo di visione	100° ~32°

VIDEO

Risoluzione AHD	1080P @25/30fps
Risoluzione TVI	1080P @25/30fps
Risoluzione CVI	1080P @25/30fps
Risoluzione CVBS	1000 TVL
Day&Night	Color / B&W / AUTO / EXT
OSD MENU	Si, 7 lingue, controllabile da UVR Vultech Security
BLC	BLC / HSBLC / OFF
Bilanciamento del bianco	AWB/ATW/AWC-SET/Interni/Esterni/Manuale
DNR (riduzione del rumore)	3D-DNR/2D-DNR (Off/Basso/Medio/Alto)
WDR	Auto/Off/On (0 - 8 livelli)
Gain Control	Auto/Off/On (0 - 15 livelli)
Sense-up	Auto/Off (x2 ~x30)
Zone Privacy	4 zone

ALIMENTAZIONE

Assorbimento	12 VDC, 5,16 W
--------------	----------------

GENERALI

Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'esercizio	-30° C ~ +60° C (No Condensa)
Case	Metallo
Dimensioni	Ø 140 X 105 mm
Colore	Bianco