

SERIE 4000 | **VS-UVC4050DMMZ-LT**

2595(H)×1944(V), 5MP

TELECAMERA

Telecamera di videosorveglianza VulTech® VS-UVC4050DMMZ-LT per uso interno/esterno.

Sensore 1/2,5" 5 Mpx - Lente 2,8 - 12 mm varifocale motorizzata su coassiale - 24 pcs LED IR SMD 30 m.

Tecnologia 4-in-1: AHD, TVI, CVI, CVBS. La telecamera potrà essere montata su qualsiasi UVR o DVR compatibile con almeno una di queste tecnologie.

Risoluzione in 5 Mpx (2595x1944) per immagini perfettamente distinte.

Lente varifocale motorizzata: possibilità di gestire lo zoom da controller o da UVR.

*La compatibilità con le tecnologie TVI e CVI è garantita con UVR VulTech Security e dei principali produttori (HikVision e Dahua).

SERIE 4000 | VS-UVC4050DMMZ-LT

CAMERA

Sensore	1/2.5" CMOS
Pixel effettivi	2595(H)×1944(V), 5MP
Sensibilità	0,01 Lux @F1.8 - 0 Lux IR ON
Velocità otturatore elettronico	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50000s
IR Led	24Pcs IR LEDs SMD Ø 14 mm - 850 nm
Portata IR	30 Mt
SMART IR	ND

LENTE

Ottica	2,8 - 12 mm
Tipo lente	Ottica varifocale motorizzata su coassiale
Angolo di visione	100° ~32°

VIDEO

Risoluzione AHD	5MP @20/12,5fps(4:3) - 4MP/1080P @25/30fps (16:9)
Risoluzione TVI	5MP @20/12,5fps(4:3) - 4MP/1080P @25/30fps (16:9)
Risoluzione CVI	4MP/1080P @25/30fps (16:9)
Risoluzione CVBS	1000 TVL
Day&Night	Color / B&W / AUTO / EXT
OSD MENU	Si, 7 lingue, controllabile da UVR Vultech Security
BLC	Luminosità / Globale / BLC / FLC
Bilanciamento del bianco	ATW / MWB
DNR (riduzione del rumore)	2D-DNR (Off/0 - 16)
WDR	Off/On
Gain Control	ND
Sense-up	ND
Zone Privacy	3 zone

ALIMENTAZIONE

Assorbimento	12 VDC, 7 W
--------------	-------------

GENERALI

Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'esercizio	-30° C ~ +60° C (No Condensa)
Case	Metallo
Dimensioni	Ø 140 X 105 mm
Colore	Bianco