

SERIE 4000 | **VS-UVC4050DMX-LT**

2595(H)×1944(V), 5MP

**TELECAMERA**

Telecamera di videosorveglianza VulTech® VS-UVC4050DMX-LT per uso interno/esterno.

Sensore 1/2,5" 5 Mpx - Lente 2,8 mm fissa - 10 pcs LED IR SMD 10 m.

Tecnologia 4-in-1: AHD, TVI\*, CVI\*, CVBS: La Risoluzione ed i frame in uscita dalla telecamera possono essere gestiti (5MPX/4MPX) tramite menù OSD.

La telecamera potrà essere montata su qualsiasi UVR o DVR compatibile con almeno una di queste tecnologie.

Risoluzione di 2595 X 1944 per immagini perfettamente distinte.

\*La compatibilità con le tecnologie TVI e CVI è garantita con UVR VulTech Security e dei principali produttori (HikVision e Dahua)

## SERIE 4000 | VS-UVC4050DMX-LT

### CAMERA

Sensore	1/2.5" CMOS
Pixel effettivi	2595(H)×1944(V), 5MP
Sensibilità	0,01 Lux @F1.8 - 0 Lux IR ON
Velocità otturatore elettronico	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50000s
IR Led	10Pcs IR LEDs SMD Ø 14 mm - 850 nm
Portata IR	10 Mt
SMART IR	ND

### LENTE

Ottica	2,8 mm
Tipo lente	Ottica fissa
Angolo di visione	120°

### VIDEO

Risoluzione AHD	5MP @20/12,5fps(4:3) - 4MP/1080P @25/30fps (16:9)
Risoluzione TVI	5MP @20/12,5fps(4:3) - 4MP/1080P @25/30fps (16:9)
Risoluzione CVI	4MP/1080P @25/30fps (16:9)
Risoluzione CVBS	1000 TVL
Day&Night	Color / B&W / AUTO / EXT
OSD MENU	Si, 7 lingue, controllabile da UVR Vultech Security
BLC	Luminosità / Globale / BLC / FLC
Bilanciamento del bianco	ATW / MWB
DNR (riduzione del rumore)	2D-DNR (Off/0 - 16)
WDR	Off/On
Gain Control	ND
Sense-up	ND
Zone Privacy	3 zone

### ALIMENTAZIONE

Assorbimento	12 VDC, 5 W
--------------	-------------

### GENERALI

Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'esercizio	-30° C ~ +60° C (No Condensa)
Case	Metallo
Dimensioni	Ø 106 X 51,5 mm
Colore	Bianco