

**SERIE 1500 | VS-IPC1520DMV-LT**

1920(H)×1080(V), 2MP

**TELECAMERA**

Telecamera di videosorveglianza per uso interno/esterno.  
Sensore 1/2,9" 2 MP H265 - Lente 3,6 mm fissa - 30 pcs LED  
IR 30 m.

Funzione POE: un unico cavo Ethernet permette sia l'alimentazione che la comunicazione tra telecamera e video recorder.

Stand-Alone: la telecamera non necessita di un collegamento a un NVR.

Funzione Cloud: visualizzazione e controllo on-line della telecamera attraverso l'applicazione e il software VMS V-Guardian, oltre che dalla piattaforma web [www.vultechcloud.it](http://www.vultechcloud.it).

L'applicazione per dispositivi mobili V-Guardian è disponibile in download gratuito sull'App Store e sul Play Store.

Rispetta i protocolli VulTech e Onvif.

**CODIFICA H265**

La nuova generazione di IPC supporta la codifica H265/H265+ che permette una maggiore compressione del segnale video, ottimizzando un Bit-rate più basso e quindi un vantaggio in termini di streaming e spazio di archiviazione.

**VIDEO ANALISI**

Le telecamere IP Vultech Security Series VS supportano svariate funzioni di Video Analisi come Attraversamento linea, Intrusione Area, Oggetti Rimossi, Oggetti Incustoditi, Movimento Rapido. Utilizzando un NVR della Serie VS si ha una perfetta integrazione.

**FUNZIONE P2P**

Tutti i dispositivi VulTech Security supportano la funzione P2P.

Questa permette di visionare in tempo reale le telecamere connesse a UVR, NVR e IP Camera senza alcun bisogno di configurare modem o altri apparati di rete. Abbiamo ottimizzato e arricchito questa funzionalità per offrire un'alta qualità delle immagini video e un flusso in Real-Time senza interruzioni o latenze.

## SERIE 1500 | VS-IPC1520DMV-LT

CAMERA	
Sensore	1/2.8" CMOS
Pixel effettivi	1920 (H)×1080 (V), 2MP
Sensibilità	0,01 Lux @F1,5(Colori) - 0,01Lux @F2.0(B/N) - 0 Lux/ F2.0(IR ON)
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR Led	30Pcs IR LEDs SMD Ø 14 mm - 850 nm
Portata IR	30 Mt
SMART IR	Auto / Manuale
LENTE	
Ottica	2,8 - 12 mm
Tipo lente	Varifocale manuale
Angolo di visione	92°
AUDIO	
Compressione	ND
VIDEO	
Compressione	H265/H264
Gestione flusso	Dual Stream (Principale, Secondario )
Risoluzione principale	1080P/720P /D1 @1 - 25fps
Risoluzione secondaria	01/CIP @1 - 25fps
Risoluzione mobile	CIF @1 - 25fps
Bit Rate	1024-6144 br/s (Flusso Primario)
Day & Night	Auto (ICR) - Colori - B/N
BLC	BLC / ON /OFF
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo colore	ND
Impostazione Immagine	Saturazione - Contrasto - Luminosità- Nitidezza - Crominanza
DNR (riduzione del rumore)	1-6 Nr
WDR	Digital WDR
Gain Control	Manuale
Regione d'interesse ROI	Off / On (8 Zone)

NETWORKING	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
Protocolli / Connettività	TCP/IP, P2P,ICMP,HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP,Bonjour
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Compatibilità con Internet Explorer , Chrome . Firefox , Safari
Intercompatibilità	Vultech - Onvif 2.6,CGI , Profile S, Mobile Surveillance
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Mobile sviluppata per iOS e Android
P2P Web Cloud	<a href="http://www.vultechcloud.it">http://www.vultechcloud.it</a>
INTERFACCIE	
Allarme IN / OUT	ND
Audio	ND
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	ND
Registrazione su Micro-SD	ND
ALIMENTAZIONE	
Assorbimento	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo d'energia	7,5W IR ON
GENERALI	
Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C
Umiidità d'esercizio	10% ~ 90%
Case	Metallo
Dimensioni	∅ 140 X 105 mm
Colore	Bianco