

**SERIE 5020 | VS-UVC5020BUFE-AOC**

1920(H)×1080(V), 2MP

**TELECAMERA**

Telecamera di videosorveglianza VulTech® VS-UVC5020BUFE-AOC per uso interno/esterno. Sensore 1/2,7" 2 Mpx - Lente 2,8 mm fissa - 16 pcs LED IR SMD 14 mm - 850 nm

**AUDIO SU COASSIALE**

E' possibile su un unico cavo coassiale sia la trasmissione video che audio. Questa caratteristica semplifica di molto le installazioni, abbatte i costi dei materiali per portare audio e aumenta le funzionalità del sistema di videosorveglianza perché permette una copertura completa sia audio che video.

Sentire oltre che vedere significa sorvegliare gli spazi con maggiore accuratezza, raccogliere le informazioni necessarie e intervenire solo in caso di effettivo bisogno

\*La compatibilità con le tecnologie TVI è garantita con UVR VulTech Security e dei principali produttori (HikVision e Dahua).

**TECNOLOGIA TVI**

La telecamera potrà essere montata su qualsiasi UVR o DVR compatibile con questa tecnologia.

**RISOLUZIONE**

1920(H)×1080(V), 2MP per immagini perfettamente distinte.

## SERIE 5020 | VS-UVC5020BUFE-AOC

### CAMERA

Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi	1920(H)×1080(V), 2MP
Sensibilità	0,05 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux (IR ON)
Velocità otturatore elettronico	Auto
IR Led	16Pcs IR LEDs SMD 14 mm - 850 nm
Portata IR	20 m
SMART IR	ND

### LENTE

Lunghezza focale	2,8 mm
Tipo lente	Fissa
Angolo di visione	127,9°

### Audio

Audio in/out	Microfono Built-in su Coassiale
Volume	0-9

### VIDEO

Risoluzione AHD	ND
Risoluzione TVI	2MP @25/30fps
Risoluzione CVI	ND
Day&Night	B&W/Color/EXT
OSD MENU	Si , 4 lingue , controllabile da UVR Vultech
BLC	BLC/HLC/GLOBAL
Bilanciamento del bianco	AWB (manual-auto)
DNR (riduzione del rumore)	ND
WDR	ND
Gain Control	ND
Sense-up	ND
Zone Privacy	ND
Zone Privacy	ND

### GENERALI

Alimentazione	12 VDC, 3,6 W IR ON
Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ +40° C (no condensa)
Dimensioni (LxAxP)	Ø 70 X 140 mm
Colore	Bianco