

SERIE 1500 | VS-IPC1580D1FEWD-ECO**3840(H)×2160(V), 8MP****TELECAMERA**

Telecamera di videosorveglianza per uso interno/esterno IP67. Sensore 1/2,7" CMOS 8MP H265+ - Lente 2,8 mm fissa - 2 IR LEDs ARRAY Ø 28 mm 30 m. Microfono integrato.

FUNZIONE POE

Un unico cavo Ethernet permette sia l'alimentazione che la comunicazione tra telecamera e video recorder.

STAND-ALONE

La telecamera non necessita di un collegamento a un NVR.

RILEVAMENTO INTELLIGENTE:

Con le IPcam della Serie ECO Vultech Security è possibile configurare differenti Eventi come Motion Detection, Mascheramento e Human Detection.

FUNZIONE CLOUD

Visualizzazione e controllo on-line della telecamera attraverso l'applicazione e il software VMS V-Guardian EVO, oltre che dalla piattaforma web <https://www.vultechcloud.evo.it>

L'applicazione per dispositivi mobili V-Guardian EVO è disponibile in download gratuito sull'App Store e sul Play Store. Rispetta i protocolli Vultech e Onvif.

SERIE 1500 | VS-IPC1580D1FEWD-ECO

CAMERA	
Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi	3840(H)×2160(V), 8MP
Sensibilità	0,01 Lux @F2.0(Colori) - 0,01 Lux @F2.0(B/N) - 0 Lux/F2.0(IR ON)
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR Led	2Pcs IR LEDs ARRAY Ø 28 mm
Portata IR	30 m
SMART IR	Auto / Manuale
LENTE	
Lunghezza focale	2,8 mm
Tipo lente	Fissa
Angolo di visione	100°
AUDIO	
Compressione	G.711a G.711u
VIDEO	
Compressione Video	H265/H265+/H264/H264+
Gestione flusso	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
Risoluzione principale	8MP @1 - 15fps - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P / D1 @1 - 25fps
Risoluzione secondaria	D1/CIF /QCIF @1 - 25fps
Risoluzione mobile	CIF @1 - 25fps
Bit Rate	97/10353
Day&Night	Auto (ICR) - Colori - B/N
BLC	Si
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo colore	Auto/Manuale
Impostazione Immagine	Rotazione - Saturazione - Contrasto - Luminosità
DNR (riduzione del rumore)	2D DNR (Off/0-6)
WDR	Digital WDR - WDR 120dB
Gain Control	Auto/Manuale
Regione d'interesse ROI	Off / On (8 Zone)
Rilevamento Intelligente SMART	Intrusione Area / Attraversamento Linea / Oggetto incustodito / Oggetto smarrito / Ingresso - Uscita Area / Movimento rapido / Volto / Vabagondaggio / Gruppi di persone / Stazionamento / Immagine Sfocata / Cambio scena / Eccezioni audio
Eventi	Motion Detection / Mascheramento / Rilevamento intelligente / Target Umano / Target Veicolo (SMD - PP)
Zone Privacy	Off / On (4 Zone)

NETWORKING	
Interfaccia Network	2 RJ45 10/100 Mbps
Funzioni di Rete	TCP/IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G/4G, Wi-Fi, Cloud Storage
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox
Intercompatibilità	Vultech - Onvif 2.6, CGI, Profile S, Mobile Surveillance
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloudveo.it
INTERFACCIE	
Allarme in/out	ND
Audio in/out	Microfono Built-in
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	Si
Registrazione su Micro-SD	Si , fino a 128GB
Smart Light	Si
ALIMENTAZIONE	
Assorbimento	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo d'energia	6,5W IR ON
GENERALI	
Grado di Protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	- 10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	Ø102 X 87 mm
Colore	Bianco