

SERIE 5000 | **VS-IPC1550D1FE-ECO V1**

2560(H)×1960(V), 5MP

**TELECAMERA**

Telecamera di videosorveglianza per uso interno/esterno IP67. Sensore 1/2,7" CMOS 5 MP H265+. Lente 2,8 mm fissa - 2 IR LED ARRAY con portata di 25 m.

**Funzione POE:** La telecamera si alimenta e comunica i dati al video recorder sfruttando un unico cavo Ethernet.

**Stand-Alone:** La telecamera può essere messa in funzione indipendentemente dall'NVR.

**Rilevamento intelligente:** Le IPcam della Serie ECO VulTech Security possono essere configurate per effettuare rilevamenti intelligenti di eventi come Motion Detection, Mascheramento e Human Detection.

**Funzione Cloud:** Questa telecamera può essere visualizzata e controllata da remoto attraverso differenti canali: l'applicazione mobile V-Guardian EVO in download gratuito per sistemi Android e iOS, il software VMS V-Guardian EVO e la piattaforma web VulTech Cloud EVO (<https://www.vultechcloudevo.it>).

**Compatibilità:** Rispetta i protocolli di compatibilità VulTech e Onvif.

## SERIE 5000 | VS-IPC1550D1FE-ECO V1

CAMERA	
Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi	2560(H)×1960(V), 5MP
Sensibilità	0,01 Lux @F2.0(Colori) - 0,01 Lux @F2.0(B/N) - 0 Lux/F2.0 (IR ON)
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR Led	2 IR LEDs ARRAY
Portata IR	25 m
SMART IR	Auto / Manuale
LENTE	
Lunghezza focale	2,8 mm
Tipo lente	Fissa
Angolo di visione	100°
AUDIO	
Compressione Audio	G.711a G.711u
Volume	0-9
VIDEO	
Compressione Video	H265/H265+/H264/H264+
Gestione flusso	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
Risoluzione principale	5M @1-20fps/ 4M/ 3M/ 2MP/1,3MP/1MP @1 - 25fps
Risoluzione secondaria	D1/CIF/ @1 - 20fps
Risoluzione mobile	CIF @1 - 20fps
Bit Rate	97/8504
Day&Night	Auto (ICR) - Colori - B/N
BLC	Si
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo colore	Auto/Manuale
Impostazione Immagine	Rotazione - Saturazione - Contrasto - Luminosità
DNR (riduzione del rumore)	2D DNR (Off/0-6)
WDR	D-WDR
Gain Control	Auto/Manuale
Regione d'interesse ROI	ND
Rilevamento Intelligente SMART	Rilevamento Umano
Eventi	Motion Detection / Mascheramento / Human detection (SMD)
Zone Privacy	Off / On (4 Zone)

NETWORKING	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
Funzioni di Rete	TCP/IP, P2P,HTTP, HTTPS,DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP,UPnP™, Bonjour
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Intercompatibilità	Vultech - Onvif 2.6, CGI, Profile S, Mobile Surveillance
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	<a href="https://www.vultechcloudevo.it">https://www.vultechcloudevo.it</a>
INTERFACCIE	
Allarme in/out	ND
Audio in/out	Microfono Built-in
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	ND
Registrazione su Micro-SD	ND
Smart Light	ND
ALIMENTAZIONE	
Assorbimento	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo d'energia	5,5W IR ON
GENERALI	
Grado di Protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	- 10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	Ø102 X 87 mm
Colore	Bianco