

SERIE PROSENSE | VS-IPC1550B2MZWD-PS

PROsense

TELECAMERA

Telecamera di videosorveglianza per uso interno/esterno IP67. Sensore 1/2,7" CMOS 5 MP 16:9 H265+. Lente varifocale motorizzata 2,7 – 13,5 mm - 4 LED. Con portata fino a 70m.

FUNZIONI AI

Dotate di un algoritmo avanzato basato sul Deep-Learning che consente di riconoscere forme umane e animali con una precisione superiore al 90%, minimizzando i falsi allarmi e garantendo una sorveglianza efficiente.

ALGORITMO PROGRAMMABILE

Le telecamere della serie PS si adattano alle esigenze specifiche degli utenti, che ora possono accedere a impostazioni avanzate e definire dimensioni minime e massime del target da rilevare, creando una personalizzazione precisa del sistema di sorveglianza. Questa funzionalità è particolarmente utile per evitare segnalazioni non pertinenti, facendo in modo che l'algoritmo possa concentrarsi solo su ciò che è rilevante per la sicurezza.

FUNZIONE CLOUD

Questa telecamera può essere visualizzata e controllata da remoto attraverso differenti canali: l'applicazione mobile V-Guardian EVO in download gratuito per sistemi Android e iOS, il software VMS V-Guardian EVO e la piattaforma web VulTech Cloud EVO (<https://www.vultechcloudevo.it>).

RILEVAZIONE ECCEZIONALE

I sensori altamente efficienti e sensibili assicurano una rilevazione affidabile sia di giorno che di notte, su distanze medie e lunghe. Il DSP di nuova generazione migliora ulteriormente la capacità di discriminazione delle figure, anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse come pioggia, neve o nebbia.

FUNZIONE POE

La telecamera si alimenta e comunica i dati al video recorder sfruttando un unico cavo Ethernet.

STAND-ALONE

La telecamera può essere messa in funzione indipendentemente dall'NVR.

SLOT PER SCHEDA SD

fino a 256Gb per l'archiviazione

MICROFONO INTEGRATO

Copertura completa sia audio che video grazie al microfono Built-in. Sentire oltre che vedere significa sorvegliare gli spazi con maggiore accuratezza, raccogliere le informazioni necessarie e intervenire solo in caso di effettivo bisogno.

NDAA COMPLIANCE

Dispositivi conformi alle direttive NDAA, pensati per installazioni professionali che richiedono elevati standard di sicurezza, affidabilità e rispetto delle normative internazionali.



SERIE PROSENSE | VS-IPC1550B2MZWD-PS

CAMERA	
Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi	2880(H)x1620(V), 5MP (16:9)
Sensibilità	0,006 Lux @F1.6(Colori) - 0 Lux@F1.6 IR ON)
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR Led	4 IR LEDs 42 mm
Portata IR	70m (IR light)
SMART IR	Auto / Manuale
LENTE	
Lunghezza focale	2,7 -13,5 mm
Tipo lente	Varifocale motorizzata
Angolo di visione	112° 35°
AUDIO	
Compressione	G.711a G.711u
VIDEO	
Compressione Video	H265/H265+/H264/H264+
Gestione flusso	Dual Stream (Principale, Secondario)
Risoluzione principale	2MP/1,3MP/1MP @1 - 25fps
Risoluzione secondaria	D1/CIF /QCIF @1 - 25fps
Risoluzione mobile	ND
Bit Rate	190/6144
Day&Night	Auto (ICR) - Colori - B/N
BLC	Si
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo colore	Auto/Manuale
Impostazione Immagine	Rotazione - Saturazione - Contrasto - Luminosità
DNR (riduzione del rumore)	2D DNR (Off/0-6)
WDR	Digital WDR
Gain Control	Auto/Manuale
Regione d'interesse ROI	Off / On (8 Zone)
Rilevamento Intelligente SMART	Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV)- Movimento Rapido - Rilevamento sfocato, Cambio di scena, HTTP/HTTPS url evento allarme
Eventi	Motion Detection /Smart Motion Detection (SMD H-V) Mascheramento / Rilevamento intelligente
Zone Privacy	Off / On (4 Zone)
VIDEO	
Led Rosso/Blu	ND
Allarme Sonoro	ND
Speaker	ND

NETWORKING	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
Funzioni di Rete	TCP/IP, P2P,ICMP,HTTP, HTTPS,DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP,IPV6, NAT, UPnP,UPnP™, Bonjour
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Intercompatibilità	Vultech - Onvif 2.6, CGI, Profile S, Mobile Surveillance
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloud devo.it
INTERFACCIE	
Allarme in/out	1 IN / 1 OUT
Audio in/out	Microfono Built-in
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	Si
Registrazione su Micro-SD	Si fino a 256GB, NAS(NFS/CIFS)
Smart Light	SI
ALIMENTAZIONE	
Assorbimento	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo d'energia	5,5W IR ON
GENERALI	
Grado di Protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	- 10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	70 X 152 mm
Colore	Bianco