

M-DOMO



MODULO DOMOTICO M-DOMO PER GESTIONE DOMOTICA DI TAPPARELLE E LUCI

Il modulo domotico M-DOMO è interfacciabile sul BUS e installabile su guida DIN.

Compatibile con la centrale Protecta64. Se interfacciato con la centrale, questo modulo non solo promette di rendere più semplice ed efficiente la gestione delle tapparelle, serrande e luci, ma apre anche la strada a un nuovo livello di integrazione e automazione.

Nell'uso stand-alone, il modulo permette la gestione diretta delle azioni motorizzate, evitando connessioni complesse. Collegato in BUS, controlla i carichi di luce.

Protegge i collegamenti grazie a due potenti uscite a relè da 16A, dotate di funzionalità di interblocco per preservare i motori da danni e danneggiamenti. In grado di gestire l'esatta posizione dei motori delle tapparelle.

Specifiche

Collegamento	BUS
Ingressi	2
Uscite	2 Relè (16A)
Corrente max uscita a relè	16 A
Tensione di rete su uscite	250 Vac 50-60 Hz
Carico max uscite	3 kW
Montaggio	Interno

Generali

Alimentazione	13,8 VDC
Assorbimento	150mA
Grado di Protezione	IP20
Temperatura d'esercizio	0 - 50° C
Umidità d'esercizio	95% Rh
Peso	100g
Dimensioni	53 x 95 x 32 mm