

**SERIE 6050 | VS-UVC6050DMMZWD-LT****2595(H)×1944(V), 5MP****TELECAMERA**

Telecamera di videosorveglianza Dome VulTech Security® VS-UVC6050DMMZWD-LT per uso interno/esterno. Sensore 1/2,8" CMOS 5 Mpx - Lente 2,7 – 13,5 mm varifocale motorizzata - 4 IR LED SMD con portata di 60 metri.

**WDR 120DB**

La tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) a 120 dB assicura una visione nitida in ogni condizione di illuminazione. Il sensore si adatta automaticamente a scene sovraesposte e sottoesposte. Questo garantisce maggiore qualità delle immagini, nessun dettaglio perso e quindi un maggiore livello di sicurezza.

**TECNOLOGIA 4-IN-1**

AHD, TVI\*, CVI\*, CVBS. La telecamera potrà essere montata su qualsiasi UVR o DVR compatibile con almeno una di queste tecnologie.

**RISOLUZIONE**

2592(H)×1944(V), 5MP per immagini in alta risoluzione, perfettamente distinte.

## SERIE 6050 | VS-UVC6050DMMZWD-LT

### CAMERA

Sensore	1/2.8" CMOS
Pixel effettivi	2592(H)x1944(V), 5MP
Sensibilità	0,05 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux (IR ON)
Velocità otturatore elettronico	Auto
IR Led	4 IR LEDs SMD
SMART IR	ND
SMART IR	ND

### LENTE

Lunghezza focale	2,7 -13,5 mm
Tipo lente	Varifocale motorizzata
Angolo di visione	110.6-32.6°

### VIDEO

Risoluzione AHD	5MP @20fps- 4MP/2MP @25/30fps
Risoluzione TVI	5MP @20fps- 4MP/2MP @25/30fps
Risoluzione CVI	4MP/2MP @25/30fps
Risoluzione CVBS	1000 TVL
Day&Night	Color / B&W / AUTO / EXT
OSD MENU	Si, 11 lingue , controllabile da UVR
BLC	Off / User BLC
Bilanciamento del bianco	ATW
DNR (riduzione del rumore)	3D DNR
WDR	WDR (Off/On) 120db
Gain Control	Auto
Regione d'interesse ROI	ND
Zone Privacy	4 zone

### ALIMENTAZIONE

Assorbimento	IR LED ON 12W
--------------	---------------

### Generali

Grado di Protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ +60° C (No condensa)
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	140x104.7mm
Colore	Bianco